

## Varnostni list

### **ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

**1.1 Identifikator izdelka** INTERACRYL ORTHO

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Proizvod se uporablja za izdelavo ortodontskih aparatov v zobnem laboratoriju.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Proizvajalec/dobavitelj:	INTERDENT d.o.o.	<i>Proizvodnja:</i> INTERDENT d.o.o.
Ulica:	Opekarniška cesta 26	Dol 1
Poštna številka/Kraj:	SI-3000 Celje	SI-3342 Gornji Grad
Telefon:	+386(0) 425-62-00	
Faks:	+368(0) 490-62-02	

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere: 112 (EU)  
+386(0) 425-62-00 (pon. – pet.: 8.00-16.00)

### **ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

Razvrstitev v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

Razred nevarnosti	Kategorija nevarnosti	Stavek nevarnosti
Vnetljive tekočine	2	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
Jedkost za kožo/draženje kože	2	H315: Povzroča draženje kože
Preobčutljivost - koža	1	H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost	3	H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti

**2.2 Elementi etikete**

Označevanje v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

**Piktogrami GHS:**

## Varnostni list



### Opozorilna beseda: NEVARNO

#### Stavki o nevarnosti:

- H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H315: Povzroča draženje kože.  
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Previdnostni stavki

##### Preprečevanje:

- P210: Hraniti ločeno od vročine, isker, vročih površin, odprtega ognja. – Kajenje prepovedano.  
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P261: Ne vdihavati hlapov  
P280: Nosite zaščitno obleko, zaščitna očala in zaščitne rokavice.

##### Odziv:

- P302+P352: pri stiku s kožo umiti z veliko mila in vode.  
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

##### Odstranjevanje:

- P501: Odstraniti vsebino/embalažo v skladu z lokalno zakonodajo.

#### Vsebuje:

metil metakrilat (metil 2-metilprop-2- enoat) (metil 2- metilpropenoat), 2-propanojska kislina, 1,2-Etandiol-dimetakrilat

#### 2.3 Druge nevarnosti

PBT in vPvB ocean je v oddelku 12.5.

## Varnostni list

<b>ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavin</b>				
<b>3.1 Zmes</b>				
Ime snovi	Številka indeksa EC številka CAS številka	%	Klasifikacija v skladu z ES št. 1272/2008	
			Hazardous class/hazardous category	Hazardous phrases
Metil-metakrilat (metil 2-metilprop-2-enoat) (metil 2-metilpropenoat)	607-035-00-6 201-297-1 80-62-6 01-2119452498-28	> 94	Flam.liq.2 STOT SE 3 Skin Irrit.2 Skin Sens. 1	H225 H335 H315 H317
2-propanojska kislina, 1,2-Etandiol-dimetakrilat	607-114-00-5 202-617-2 97-90-5 2119965172-38	< 5	STOT SE 3 Skin Sens. 1	H335 H317
N,N-dimetil-p-toluidin	612-056-00-9 202-806-4 99-97-8 01-2119937766-23	< 1	Acute Tox. 3(*) Acute Tox. 3(*) Acute Tox. 3(*) STOT RE 2(*) Aquatic Chronic 3	H331 H311 H301 H373 (**) H412
Specifična mejna koncentracija				
Ime	CAS Nr. EC-Number INDEX number REACH number	Specifična mejna koncentracija		
2-propanojska kislina, 1,2-Etandiol-dimetakrilat	97-90-5 202-617-2 607-114-00-5 2119965172-38	(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335		

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Vdihavanje:

Ponesrečenca takoj prenesti na svež zrak. Mirovanje v pol stoječem položaju. Če je dihanje oteženo: dihanje usta na usta. Če ne diha: umetno dihanje. Takoj zdravniška pomoč.

##### Zaužitje:

Ne dajati v usta ničesar nezavestni osebi. Ne povzročati bruhanja. Izprati usta z vodo. Ponesrečenec naj popije cca. 1dcl vode in počiva. Takoj zdravniška pomoč.

##### Kontakt s kožo:

## Varnostni list

Izpirati z veliko količino vode najmanj 15 min. Odstraniti kontaminirano obleko in potem spirati z vodo. Takoj zdravniška pomoč.

*Kontakt z očmi:*

Takoj spirati odprte veke z veliko količino vode najmanj 15 min. Po začetnem spiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati s spiranjem. Takoj zdravniška pomoč.

Zavarovanje dajalca prve pomoči: Izogibanje izpostavljenosti. Uporabljanje prave zaščite.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

*Vdihavanje:*

Draži respiratorni sistem. Izpostavljenost lahko povzroča težko dihanje, kašljanje, slabost in vneto grlo. Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost velikim količinam lahko povzroči poškodbe pljuč.

*Stik s kožo:*

Draženje kože. Izpostavljenost lahko povzroča rdečico, otekline in bolečine. Dolgotrajen in ponavljajoči kontakt lahko povzroči opekline in mehurčke. Pri zelo občutljivih ljudeh povzroča izpostavljenost malim količinam alergično reakcijo.

*Stik z očmi:*

Draženje oči. Izpostavljenost lahko povzroča motnje vida, solzenje, rdečico in bolečino.

*Zaužitje:*

Draženje ust, grla in požiralnik. Izpostavljenost lahko povzroči vnetje grla, slabost, bruhanje in mehurje. Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nezavest in komo.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje. Drugi podatki niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

*Ustrezna:*

pena, prah, ogljikov dioksid, AFFF, veliki požar gasite s halonskimi gasilnimi pripravami

*Neustrezna:*

Vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

## Varnostni list

Gasiti na zaščitnih področjih. Vodo za gašenje zavezati za kasnejše odstranjevanje. Ohladiti izpostavljene kontejnerje z vodnim sprejem. Hlapi so težji od zraka in potujejo po zemlji in zato je možnost oddaljenega vžiga.

Gorenje lahko povzroči nastanek ogljikovega dioksida in ogljikovega monoksida.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Gorenje povzroča nastanek: toksičnih in/ali korozijskih hlapov/plinov. Uporaba dihalnih aparatov (samooskrbovalni dihalni aparati s popolno zaščito obraza). Zaščitna obleka.

## **ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

V primeru razlitja: izpraznitev prostora. Obvestiti center za obveščanje ali policijo.

Obleči primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči in obraz.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti razširitev. Ne dovoliti razširitve v odpadne vode. V primeru večjega razlitja: obvestiti center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Nevarnost vžiga / eksplozije: držati stran od vira vžiga. Zamašitev luknje, kjer uhaja tekočina, brez tveganja. Preprečitev razširjanja. Čistiti pod nadzorom strokovnjaka. Zbirati razlit material v tesno zaprtih posodah. Absorbirati ostanke s peskom ali drugim inertnim materialom ter zbirati v tesno zaprtih posodah.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej oddelek 8 za informacije o zaščitni opremi. Glej oddelek 13 za informacije o odpadkih.

## **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Izogibati materialom in pogojem, ki so navedeni v oddelku 10. Izogibati izpostavljenosti. Uporabljati ustrezno zaščito, navedeno v oddelku 8. Varno ukrepati proti statičnemu naboju. Odstraniti od odprtega ognja, iskre ali vira vžiga. Eksplozijsko zavarovati električne priključke.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti na lokaciji, varni pred požarom. Med shranjevanjem paziti na material in pogoje, ki se jim je treba izogniti (točka 10). Shranjevati v namenskem skladišču. Zahtevana je ventilacija na tleh. Kontejnerje tesno zaprite.

## Varnostni list

Material za pakiranje: Hraniti v označenih pakiranjih.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Proizvod je potrebno uporabljati v skladu s predvidenim navodilom za uporabo. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

## **ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

### 8.1 Parametri nadzora

#### **Maksimalne dopustne koncentracije v delovnem okolju:**

Metil metakrilat (EU – Direktiva Komisije 2009/161/EU, Ur.L. RS št. 78 / 4.12.2018):  
**MV (8 h) = 210 mg/m<sup>3</sup> (50 ppm)**

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### **Kontrolni parametri:**

V primeru uporabe nad točko plamenišča: uporaba zaprtega sistema; ne uporabljati stisnjenega zraka za polnjenje, razelektretev ali pri ravnanju z produktom. Zaželeno ventilacija. Eksplozijsko zavarovana električna napeljava in osvetlitev. Ozemljitev proti statični elektriki. Uporaba orodja, ki ne iskri. Ne segrevati.

#### **Higienski parametri:**

Slediti dobri higieniški praksi. Hraniti osebno varovalno opremo ločeno od ostalih oblačil. Kontaminirana oblačila potrebno takoj sleči. Med uporabo prepovedano jesti, piti, kaditi. Umiti roke po vsaki uporabi.

#### **Osebna zaščita:**

Z ustrezno ventilacijo, ekstrakcijo ali pri zaprtih sistemih dihalne aparature niso potrebne. Meritve kemične škodljivosti. V primeru večje izpostavljenosti in nezadostnem prezračevanju obvezna uporaba zaščite dihal:

**Zaščita dihal:** SIST EN 140:1999/AC:2000 s filtrom SIST EN 14387:2004 + A1:2008 zaščitni filter tip A.

**Zaščita kože/rok:** Obvezna uporaba rokavic SIST EN 374:2004. Butilne rokavice (0,7 mm), prepustni čas 60 min. V praksi, glede na različne razmere izpostavljenosti, se ta informacija uporablja kot pomoč pri izbiri ustreznih zaščitnih rokavic. Informacija ni nadomestek za teste končnega uporabnika. Potrebno je izbrati primeren tip rokavic glede na delovne razmere. Na voljo je več vrst zaščitnih rokavic. Rokavice iz elastomernih materialov vključujejo lateks (naravna guma), neopren (poliizopren), nitrilne rokavice (ABS guma), butilne rokavice, polivinil alkohol (PVA), polivinil klorid (PVC) in fluoroelastomeri. Večslojne rokavice so narejene iz slojev PVA, stisnjenih med sloji polietilena. Pri testu propustnosti so PVA/polietilen večslojne in PVA podprte rokavice pokazale najboljše rezultate (PVA postane neučinkovit pri stiku z vodo, če so ostali sloji

## Varnostni list

poškodovani). Butilne in nitrilne rokavice nudijo le kratkotrajno zaščito. Kirurške rokavice nudijo premalo učinkovito zaščito. Rokavice je potrebno ustrezno shranjevati in menjati redno, še posebno pri dolgotrajni uporabi kemikalije.

*Zaščita oči:* Obvezna uporaba zaščitnih očal SIST EN 166:2002.

*Ostalo:* Pri ravnanju z večjimi količinami: obrazna maska, kemijsko-odporni škornji, gumijasti predpasnik.

### 8.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošna navodila: Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

<b>Agregatno stanje</b>	tekočina
<b>Barva</b>	brezbarvna
<b>Vonj</b>	estri
<b>Vrelišče</b>	101°C
<b>Tališče</b>	-48°C
<b>Vnetljivost</b>	430°C
<b>Zgornja meja eksplozivnosti</b>	12,5 vol%
<b>Spodnja meja eksplozivnosti</b>	2,1 vol%
<b>Plamenišče</b>	10°C
<b>Temperatura samovžiga</b>	Ni podatka
<b>Temperatura razgradnje</b>	Ni podatka
<b>pH</b>	Ni podatka
<b>Kinematična viskoznost</b>	0,6 mPa s
<b>Topnost v vodi</b>	15,9 g/L (20°C)
<b>Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda</b>	Ni podatka
<b>Parni tlak</b>	47 mbar (20°C)
<b>Gostota (H<sub>2</sub>O=1)</b>	0,94g/ml at 20°C
<b>Relativna parna gostota</b>	Ni podatka
<b>Lastnosti delcev</b>	Ni podatka

### 9.2 Drugi podatki

Ni podatkov

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

## Varnostni list

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in namenu uporabe.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pod normalnimi pogoji. Pri neprimerni uporabi: nevarnost vžiga, polimerizacija (stabilen s hidrokinonom).

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni podatka

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odstraniti od: odprtega ognja in vira vžiga. Ne segrevati. Zaščititi od sonca in toplote.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podatka

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni podatka

## **ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Mutagenost: Ames-Test: Ni mutagen

#### **Kemijsko ime: N,N-Dimetil-p-toluidin**

Akutna toksičnost-Oralna: LD50 (podgana): 1,88ml/kg

Akutna toksičnost-Dermalna: LD50 (zajec): 212mg/kg

Občutljivost kože: rahlo draži kožo.

Občutljivost oči: rahlo draži oči.

#### **Kemijsko ime: Metil-metakrilat**

Hlapi metilmetakrilata lahko dražijo dihane organe, oči in kožo. Izpostavljenost kože lahko vodi v dermatitis. Vdihavanje lahko povzroči omotico, zaspanost in bruhanje.

Akutna toksičnost-Oralna: LD50 (podgana): 8000 mg/kg

Akutna toksičnost-Dermalna: LD50 (zajec): >5000mg/kg

Akutna toksičnost-Inhalatorno: LD50 (podgana, 4 ure): 29,8 ml/l

#### **Kemijsko ime: 1,2 - Etandioldimetakrilat**

Akutna toksičnost-Oralna: LD50 (podgana): 3300mg/kg

#### **Proizvod:**

Jedkost za kožo/draženje kože:

Povzročča draženje kože.



## Varnostni list

Resne okvare oči/draženje:

Ni podatka

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Mutagenost: Ames-Test: Ni mutagen

Mutagenost za zarodne celice:

Ni podatka

Rakotvornost:

Ni podatka

Strupenost za razmnoževanje:

Ni podatka

STOT – enkratna izpostavljenost:

Ni podatka

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Ni podatka

Nevarnost pri vdihavanju:

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Ni podatkov.

### **ODDELEK 12: Ekološki podatki**

Ekološke informacije o produktu niso poznane, dostopni so le podatki za sestavine, definirane v oddelku 3.

#### **12.1 Strupenost**

Ekologija - splošno: Izdelek ne velja za škodljivega za vodne organizme niti ne povzroča dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje.

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno): Ni uvrščeno

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično): Ni uvrščeno

#### **Kemijsko ime: Metil-metakrilat**

LC50 - Ribe [1] 79 mg/l

EC50 - Raki [1] 69 mg/l

## Varnostni list

EC50 72h - Alge [1] 110 mg/l  
LOEC (kronično) 68 mg/l (21 d)  
NOEC (akutno) 40 mg/l (4 d)  
NOEC (kronično) 37 mg/l Testni organizmi (vrsta): Daphnia magna Trajanje: '21 d'  
NOEC kronične ribe 37 mg/l (21 d)

2-propanojska kislina,1,2-Etandiol-dimetakrilat  
LC50 - Ribe [1] 15,95 mg/l  
EC50 - Raki [1] 44,9 mg/l  
EC50 72h - Alge [1] 17,3 mg/l  
EC50 96h - Alge [1] 19 mg/l Testni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  
EC50 96h - Alge [2] 10,1 mg/l Testni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  
NOEC (kronično) 5,05 mg/l  
NOEC kronične ribe 5,05 mg/l (21 d)

**Kemijsko ime: N,N-Dimetil-p-toluidin**

LC50 (ribe,96 ur):46 mg/l

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni podatka

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

**Kemijsko ime: Metil-metakrilat**

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow): 1,38 pri 20 °C in pH 7

**2-propanojska kislina,1,2-Etandiol-dimetakrilat**

Bioconcentration factor (BCF REACH): 21.9

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 2.4

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni podatka

**12.5 Rezultati ocene PBTin vPvB**

Ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno

Ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ne pustiti izlitja v vode, odpadne vode ali v zemljo.

## Varnostni list

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

*Metode odstranjevanja:* Odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

*Odstranjevanje odpadkov:* O Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjajte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 84/98, 45/00 in 13/03).

*Onesnažena embalaža:* Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjajte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 104/00, 12/02).

*Klasifikacija številka odpadka:* 16 03 05\* Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

	Prevoz po cestah/železnici – ADR/RID	Prevoz po morju - IMDG	Prevoz po zraku - IATA
<b>14.1 Številka ZN</b>	1247	1247	1247
<b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran
<b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b>			
Razred	3	3	3
Razvrstitvene oznake	F1	/	/
Oznaka nevarnosti	3	/	/
Številka nevarnosti	339	/	/
Koda omejitev za predore	(D/E)	/	/
EmS številka	/	F-E, S-D	/
<b>14.4 Skupina embalaže</b>	II	II	II
<b>14.5 Nevarnosti za okolje</b>	Ni nevarno	Ni nevarno	Ni nevarno
<b>14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b>	Ni posebnih previdnostnih ukrepov.		
<b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b>	Tovor se ne prevaža v razsutem stanju.		

## Varnostni list

### **ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**  
Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami EC 1907/2006 in 1272/2008 in pripadajočimi spremembami ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni Ur.l. RS 101/2002 in Ur.l.RS 16/2008.

### **15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ni ocene kemijske varnosti.

### **ODDELEK 16: Drugi podatki**

#### *Revizija:*

Verzija 08 izdana maja 2023 v skladu z Uredbo ES 1907/2006 (spremenjeno Uredbo (EU) 2015/830) in Uredbo ES 1272/2008.

Revizija v skladu s spremembami UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

#### *Seznam okrajšav:*

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)

**CAS** - Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi)

**CLP** - Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

**CMR** - Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje)

**DNEL** - Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka)

**EmS** Emergency Schedule (razpored v sili)

**GHS** "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" „Globalno usklajeni sistem za

razvrščanje in označevanje kemikalij“, ki so ga razvili Združeni narodi

**IATA** International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport)

**IATA/DGR** Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport)

**ICAO** International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija civilnega letalstva)

**IMDG** International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)

**MARPOL** Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (okr. od "Marine Pollutant")

**MV** – mejna vrednost

**PBT** obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno

**PNEC** Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka)

ppm parts per million (deli na milijon)

## Varnostni list

**REACH** Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij)

**RID** Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)

**vPvB** very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih)

*Reference:*

- Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2015/830/EU
- Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
- Varnostni list proizvajalca surovin,
- Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. izdaja
- Ur. l RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03;
- Evropski sporazum o prevozu nevarnih snovi po cesti ADR

*Omejitve odgovornosti:*

Informacije, ki jih vsebuje varnostni list, so prevedene od proizvajalca surovin in popravljene v skladu s slovensko zakonodajo. Varnostni list je smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje in se ne more uporabiti kot garancija. Informacije se navezujejo samo na specifičen product in niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je opisano v navodilih.